INDEX®
FIXING SYSTEMS

New Range
Nouvelle Gamme



Polyurethane foams
Mousses de polyuréthane

ENG / FRA


INDEX

PU-SC / PU-SP
MULTIPLE USE / POLYVALENT

Multipurpose polyurethane foam / Mousse de polyuréthane multiusages

CODE	SIZE/DIMENSIONS	
PUSP750	750 ml	12
PUSC750	750 ml	12







EN

For sealing, assembly, filling, insulation and attaching. Useful for a wide range of applications. It ensures excellent adhesion to all construction materials, except PTFE, silicone and polyethylene. It offers excellent thermal and acoustic insulation. Resistant to water and to ageing.

Volume	40–45 l. (750 ml.)
Application temperature	Min. +5°C (surface), from 20–25°C (can)
Setting time	5–10 min. (23°C/50% humid. rel.)
Cutting time	20–25 min. (gun) y 25–30 min. (Noozle) (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. hum.)
Hardening time	1.5–5 h (depending on temp. and humidity)
Temp. resistance	from -40°C to 90°C
Combustion grade	EN 13501, part 1 (F)

FR

Pour scellement, montage, rembourrage, isolement, et fixation. Utile pour un large éventail d'applications. Garantit une parfaite adhésion sur tous les matériaux de la construction, sauf, sur PTFE, silicone et polyéthilène. Offre un excellent isolement thermique et acoustique. Résiste à l'eau et au vieillissement.

Volume	40–45 l (mousse libre) (750 ml)
Temp. De fonctionnement	min +5°C (surface), au 20–25°C (dose)
Temps de prise	5–10 min. (23°C/50% humidité rel.)
Temps de coupe	20–25 min. (pistolet) et 25–30 min. (montage) (Ø=3 cm, 23°C/50% humidité rel.)
Temps de durcissement	1,5–5 h. (En fonction de la temp. et l'humidité)
Stabilité thermique	de -40°C à +90°C
Classe de combustibilité	EN 13501, partie 1 (F)

PU-FP
FIRESTOP / FEU STOP

Fire-resistant polyurethane foam / Mousse de polyuréthane résistante au feu

CODE	SIZE/DIMENSIONS	
PUFP750	750 ml	12



B1

Calidad Garantizada

USO HIGH-PERFORMANCE PROFESIONAL

EN

For sealing, assembly, filling, insulation and attachment in areas where fireresistance is desired or required. It ensures excellent adhesion to all construction materials, except PTFE, silicone and polyethylene. It provides full fire resistance. Particularly recommended for applications in electrical installations, emergency doors, safes, library archives, hospitals and so on.

Volume	40–45 l (mousse libre) (750 ml)
Application temperature	min +5°C (surface), 20–25°C (dose)
Setting time	5–10 min. (23°C/50% humid. rel.)
Cutting time	20–25 min (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. hum.)
Hardening time	1.5–5 h (depending on temp. and humidity)
Temp. resistance	from -40°C to +90°C
Combustion grade	DIN 4102, part 1 (B1); BS 476, part 20; EN 13501, part 1 (B-s1, d0); EN 13501, part 2 (EI 240)

FR

Pour scellement,montage, rembourrage, isolement, et fixation dans des lieux où la résistance au feu est souhaitée ou exigée. Garantit une excellente adhésion sur tous les matériaux de construction, excepté sur PTFE, silicone et polyéthylène. Permet une résistance totale au feu. Spécialement recommandée pour des applications concernant des installations électriques, portes de secours, coffres-forts, archives de bibliothèques, hôpitaux...

Volume	40–45 l (mousse libre) (750 ml)
Temp. De fonctionnement	min +5°C (surface), 20–25°C (dose)
Temps de prise	5–10 min. (23°C/50% humid. rel.)
Temps de coupe	20–25 min. (Ø=3 cm, 23°C/50% humid. rel.)
Temps de durcissement	1,5–5 h. (En fonction de la temp. et l'humidité)
Stabilité thermique	de -40°C à +90°C
Classe de combustibilité	DIN 4102, partie 1 (B1); BS 476, partie 20; EN 13501, partie 1 (B-s1, d0); EN 13501, partie 2 (EI 240)

PU-TP
ROOFING TILES / TULLE

Polyurethane foam for attaching tiles / Mousse de polyuréthane pour la fixation de tuiles

CODE	SIZE/DIMENSIONS	
PUTP750	750 ml	12



B3

Calidad Garantizada

USO HIGH-PERFORMANCE PROFESIONAL

ES

For easy attachment of tiles on the base of the roof. It can be used at low temperatures. It ensures excellent adhesion to all construction materials. It makes it possible to attach tiles on the roof in a precise, fast and efficient manner, compared to traditional methods. It can be used in temperatures of up to -5°C. It also offers thermal and acoustic insulation.

Volume	40–45 l (free foaming)
Application temperature	from +5°C (surface), from 20–25°C (can)
Setting time	5–10 min. (23°C/50% rel. hum.)
Cutting time	20–25 min. (Ø=3 cm, 23°C/50% rel. hum.)
Hardening time	1,5–5 h (depending on temp. and humidity)
Temp. resistance	from -40°C to +90°C
Combustion grade	EN 13501, part 1 (E)

FR

Permet une fixation facile des tuiles sur la base du toit. Peut s'utiliser à basses températures. Garantit une excellente adhésion sur tout matériau de construction. Permet la fixation exacte, rapide et efficace de tuiles sur le toit en comparaison avec la méthode traditionnelle. Peut s'utiliser même à une température -5°C. Apporte en plus, isolement thermique et acoustique.

Volume	40–45 l (mousse libre) (750 ml)
Temp. De fonctionnement	min. +5°C (surface), 20–25°C (dose)
Temps de prise	5–10 min. (23°C/50% humid. rel.)
Temps de coupe	20–25 min. (Ø=3 cm, 23°C/50% humid. rel.)
Temps de durcissement	1,5–5 h. (En fonction de la temp. et l'humidité)
Stabilité thermique	de -40°C à +90°C
Classe de combustibilité	EN 13501, partie 1 (E)

PU-CL
CLEANER/NETTOYANT

Cleaner for polyurethane foam application / Nettoyant pour l'application de mousse polyuréthane

CODE	SIZE/DIMENSIONS	
PUCL750	500 ml	12



EN

To clean foam application guns, the application valve of the foam nozzle, general cleaning of fresh polyurethane foam on different work surfaces. It cleans and degreases iron, steel, chrome, aluminium, unlacquered wood, marble and stone. It removes grease, tar, oil, wax and residues from adhesives and fresh fillers. It acts fast and does not damage tools.

FR

Pour nettoyer les pistolets applicateurs de mousse, la valve d'application du pot de mousse, nettoyage général de mousse de polyuréthane fraîche sur différentes surfaces de travail. Nettoie et dégraisse fer, acier, chrome, aluminium, bois non laqué, marbre et pierre. Élimine graisse, goudron, huile, cire et résidus d'adhésifs et mastic frais. Agit rapidement sans abîmer les outils.

POLYURETHANE FOAMS/
MOUSSES DE POLYURÉTHANE



PRODUCT PRODUIT	PU-SC	PU-SP	PU-FP	PU-TP	PU-CL
DESCRIPTION DESCRIPTION	MULTIPLE USE POLYVALENT	MULTIPLE USE POLYVALENT	FIRESTOP FIRESTOP	ROOFING TILES TULLE	CLEANER NETTOYANT
APPLICATION APPLICATION					
VOLUME VOLUME	40 - 45 L	40 - 45 L	40 - 45 L	40 - 45 L	--
APPLICATION TEMP. TEMP. D'APPLICATION	+ 5 a +25 °C	+ 5 a +25 °C	+ 5 a +25 °C	+ 5 a +25 °C	--
TEMP. RESISTANCE STABILITÉ THERMIQUE	De -40°C a 90°C	De -40°C a 90°C	De -40°C a 90°C	De -40°C a 90°C	--
FIRE RESISTANCE RÉSISTANCE AU FEU					--
FORMAT FORMAT	750 ml	750 ml	750 ml	750 ml	500 ml
UNITS / BOX UNITÉS / BOÎTE	12 units 12 unités	12 units 12 unités	12 units 12 unités	12 units 12 unités	12 units 12 unités
SHELF LIFE DURÉE DE VIE	18 months 18 mois	18 months 18 mois	12 months 12 mois	18 months 18 mois	24 months 24 mois
ACCESSORIES ACCESSOIRES	PUCA01	PUPI01	PUPI01	PUPI01	PUPI01

ACCESSORIES/ACCESSOIRES

PU-PI
Application gun for polyurethane foams./
Pistolet por application de mousses de polyuréthane.



CODE	SIZE/DIMENSIONS	
PUPI01	500 ml	12

PU-CA
Nozzle for polyurethane foam application./
Canules pour application de mousses de polyuéthane.

CODE	SIZE/DIMENSIONS	
PUCA01	750 ml	12

FOLEPIF18

INDEX Fixing Systems
(Técnicas Expansivas, S.L.)
P.I. La Portalada II, C. Segador, 13
26006 Logroño, La Rioja, SPAIN
T. +34 941.272.131 / F. +34 941.272.132
info@indexfix.com

www.indexfix.com